



Zwenkwiel geremd 100mm diameter met kogellager - PP /TPR

SKU 48122

Zwenkwiel met rem en kogellager voorzien van grijze PP kern en thermoplastisch rubber loopvlak, diameter van het zwenkwiel bedraagt 100 millimeter. Dit zwenkwiel heeft een draagvermogen van 135kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	100
Material	PP
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	110
Buitenafmeting breedte	80
Buitenafmeting hoogte	110
Dynamisch draagvermogen	135
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

100mm geremd zwenkwiel met kogellager - PP / TPR

Een standaard wiel voor rolcontainers dat beschikt over een laadvermogen van 135kg en zodoende geschikt voor normale belading. Dit zwenkwiel heeft een eigen gewicht van 0,85kg en is gemaakt van een grijze PP kunststof kern en een grijs TPR loopvlak. TPR staat voor thermoplastisch rubber, dit is geluidsdempend maar niet zoals bij een rubber loopvlak.

De lager van het wiel betreft een kogellager.

TOEPASBARE SERVICES



PRODUCTONTWIKKELING
Create your own packaging #2



ONDERHOUD & REPARATIE
Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal



Temperatuurbereik waarin het wiel gebruikt kan worden is -6°C tot $+80^{\circ}\text{C}$

Het gatenpatroon heeft afmetingen 80x60mm, voorzien van gaten voor 9 mm bouten.

LET OP: Maximale draagvermogen van 4 wielen is circa 500kg echter moet het frame van de rolcontainer ook voor 500kg geschikt zijn!

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-geremd-100mm-diameter-met-kogellager-pp-tpr-48122>

