



Bokwiel 125mm diameter met kogellager - PP /TPR

SKU 48124

Bokwiel met PP kern en thermoplastisch rubber loopvlak, voorzien kogellager. Diameter van het bokwiel bedraagt 125 millimeter. Dit bokwiel heeft een draagvermogen van 160kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	125
Material	PP
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	110
Buitenafmeting breedte	80
Buitenafmeting hoogte	150
Dynamisch draagvermogen	160
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



PRODUCTONTWIKKELING

Create your own packaging #2



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

125mm bokwiel met kogellager - PP / TPR

Een standaard wiel voor rolcontainers dat beschikt over een laadvermogen van 160kg en zodoende geschikt voor normale belading. Dit bokwiel heeft een eigen gewicht van 0,75kg en is gemaakt van een grijze PP kunststof kern en een grijs TPR loopvlak. TPR staat voor thermoplastisch rubber, dit is geluidsdempend maar niet zoals bij een rubber loopvlak.

De lager van het wiel betreft een kogellager.

Temperatuurbereik waarin het wiel gebruikt kan worden is -6°C tot +80°C



Het gatenpatroon heeft afmetingen 80x60mm, voorzien van gaten voor 9 mm bouten.

LET OP: Maximale draagvermogen van 4 wielen is circa 500kg echter moet het frame van de rolcontainer ook voor 500kg geschikt zijn!

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/bokwiel-125mm-diameter-met-kogellager-pp-tpr-48124>

