



Bokwiel 125mm diameter met kogellager - PA / PU

SKU 48160

Bokwiel met grijze PA kern en rood PU loopvlak voorzien van kogellager, diameter van het bokwiel bedraagt 125 millimeter. Dit bokwiel heeft een draagvermogen van 200kg.

TECHNISCHE DATA

| | |
|-------------------------|--------|
| Durchmesser Rollen (mm) | 125 |
| Material | PA |
| Status | Nieuw |
| Buitenafmeting lengte | 110 |
| Buitenafmeting breedte | 80 |
| Buitenafmeting hoogte | 150 |
| Dynamisch draagvermogen | 150 |
| Product | nieuw |
| Type | Wielen |

TOEPASBARE SERVICES



PRODUCTONTWIKKELING

Create your own packaging #2



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

125mm bokwiel met kogellager - PA / PU

Een standaard wiel voor rolcontainers dat beschikt over een laadvermogen van 200kg en zodoende geschikt voor normale belading. Dit bokwiel heeft een eigen gewicht van 0,65kg en is gemaakt van een grijze PA kunststof kern en een rood PU loopvlak. Het wiel is geluidsdempend maar minder dan bij een rubber loopvlak.

De lager van het wiel betreft een kogellager.

Temperatuurbereik waarin het wiel gebruikt kan worden is -30°C tot +80°C

Het gatenpatroon heeft afmetingen 80x60mm, voorzien van gaten voor 9 mm bouten.



LET OP: Maximale draagvermogen van 4 wielen is circa 600kg echter moet het frame van de rolcontainer ook voor 600kg geschikt zijn!

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/bokwiel-125mm-diameter-met-kogellager-pa-pu-48160>

