



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

Zwenkwiel PU met kogellager Ø 150 mm - 250 kg

SKU 48401

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het polyurethaan loopvlak van het zwenkwiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 250 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	150
Material	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	150
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	190
Draagvermogen	250
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager Ø 150 mm - streeploos

Dit zwenkwiel beschikt over een draagvermogen van 250 kg, zodoende geschikt voor middelzware belading. Het loopvlak is van polyurethaan (PU) met een kern van hoogwaardig polyamide (PA). Hierdoor garandeert het zwenkwiel een lage rolweerstand en geluidsarme loop. Bovendien is het wiel relatief slijtvast en streeploos.

Het wiel is inclusief een bevestigingsplaat van 135x110 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel bedraagt 190 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 45 mm en de



hartafstand van de bevestigingsgaten bedraagt 105 x 80/75 mm. De hardheid van het loopvlak is 70° - 80° Sh.A, de bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 63.5 mm. Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en het temperatuurbereik van het wiel bedraagt -20°C tot +70°C. De constructie is voorzien van een kingpin en is hierdoor zeer geschikt voor piekbelasting.

Onze wielen kunnen gecombineerd worden met diverse soorten rolcontainers en dollies.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-pu-met-kogellager-o-150-mm-250-kg-48401>

