



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

Bokwiel PU met kogellager Ø 150 mm - 250 kg

SKU 48402

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het polyurethaan loopvlak is van de beste kwaliteit en garandeert een geluidsarme loop. Het draagvermogen van dit bokwiel bedraagt 250 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	150
Material	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	150
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	190
Draagvermogen	250
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager Ø 150 mm - streeploos

Dit bokwiel heeft een draagvermogen 250 kg en is zodoende geschikt voor middelzware belasting. Het loopvlak is van polyurethaan (PU) met een kern van hoogwaardig polyamide (PA). Hierdoor garandeert het zwenkwiel een lage rolweerstand en geluidsarme loop. Bovendien is het wiel relatief slijtvast en streeploos.

Het wiel komt inclusief bevestigingsplaat met de afmeting 135x110 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de totale hoogte van het bokwiel is 190 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 45 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten bedraagt 105 x 80/75 mm. De hardheid van



het loopvlak is 70° - 80° Sh.A, de bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 63.5 mm. Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en het temperatuurbereik is -20°C tot +70°C, zeer divers dus. Dit transportwiel is inzetbaar in hygiënische omgevingen en onderhoudsvrij. Bokwielen met een PU loopvlak zijn geschikt als alternatief voor opge vulcaniseerd rubber, wanneer er sprake is van chemicaliën of olie in de gebruiksomgeving.

Onze wielen kunnen gecombineerd worden met diverse soorten rolcontainers en dollies.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/bokwiel-pu-met-kogellager-o-150-mm-250-kg-48402>

