



Zwenkwiel PU met kogellager en rem Ø 150 mm - 250 kg

SKU 48403

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het polyurethaan loopvlak van het zwenkwiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 250 kg.

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	150
Material	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	150
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	190
Draagvermogen	250
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø150 mm - met rem

Dit zwenkwiel kan tot wel 250 kg dragen wat overeenkomt met een middelzware belading. Dit transportwiel heeft een kern van hoogwaardig polyamide en een loopvlak van gespoten polyurethaan. Dit zorgt voor een geluidsarme loop en lage rolweerstand. Daarnaast is het wiel streeploos, slijtvast en Bovendien is het wiel slijtvast, streeploos en in het bezit van een voetrem.

De bevestigingsplaat van dit zwenkwiel heeft de afmeting 135 x 110 mm. De diameter van het asgat is 20 mm en het wiel heeft een



bouwhoogte van 190 mm. De breedte van het loopvlak is 45 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. Het loopvlak heeft een hardheid van 70° - 80° Sh.A, de diameter van de bevestigingsgaten is 11 mm en het wiel heeft een inwendige vorkbreedte van 63,5 mm. De vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en het wiel heeft een temperatuurbereik tussen de -20°C en +70°C. Het wiel beschikt over een centrale kingpin waardoor hij geschikt is voor piekbelasting.

Al de wielen van Rotom kunnen worden gecombineerd met verschillende soorten rolcontainers en dollies.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-pu-met-kogellager-en-rem-o-150-mm-250-kg-48403>

