



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

Zwenkwiel zwaarlast PU met kogellager Ø 125 mm - 400 kg

SKU 48409

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het polyurethaan loopvlak van het wiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 400 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	125
Material	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	40
Buitenafmeting hoogte	156
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø125 mm - streeploos

Dit zwenkwiel is geschikt voor licht en middelzwaar transport door een draagvermogen van 400 kg. De kern is gemaakt van zwart gelakt gietijzer met een loopvlak van polyurethaan (PU). Het loopvlak heeft een hardheid van 90° - 98° Sh.A wat wordt geschaald onder hard. Hierdoor heeft dit zwenkwiel een lage rolweerstand en geluidsarme loop en is het streeploos en slijtvast.

De bevestigingsplaat is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat van 20 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 156 mm. De breedte van het loopvlak is 40 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 82/77 x 60 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 9 mm en het wiel heeft een inwendige vorkbreedte van 50 mm. De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal en het wiel beschikt over een centrale kingpin wat het wiel geschikt maakt voor piekbelasting. Het zwenkwiel heeft een eigen gewicht van 2,41 kg en de temperatuurrange ligt tussen de -30°C en +80°C.

Deze transportwielen zijn erg geschikt wanneer er eventuele aanraking is met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)



<https://nl.rotom.be/zestaw-kolowy-z-lozyskiem-kulkowym-skretny-pu-o-125-mm-400-kg>

