



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

Bokwiel zwaarlast PU met kogellager Ø 150 mm - 500 kg

SKU 48414

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het polyurethaan loopvlak van het wiel garandeert een lage rolweerstand en een geluidsarme loop! Het draagvermogen bedraagt 500 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	150
Material	PU
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	150
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	190
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager - Ø150 mm - streeploos

Dit bokwiel is geschikt voor zowel licht als zwaar transport met een draagvermogen van 500 kg. De kern van het wiel is gemaakt van blauw gelakt gietijzer en het loopvlak is van gegoten polyurethaan (PU). Het wiel valt onder de categorie hard met 90° - 98° Sh.A . Hierdoor zijn de eigenschappen van dit bokwiel dat hij geluidsarm, streeploos en slijtvast is en een lage rolweerstand heeft.

Het wiel heeft een bevestigingsplaat van 135 x 110 mm, de diameter van het asgat bedraagt 20 mm en het heeft een bouwhoogte van 190



mm. De loopvlakbreedte van het wiel bedraagt 50 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 105 x 80/75 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en inwendige vorkbreedte heeft een afmeting van 63,5 mm. De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Het bokwiel Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal. Het bokwiel heeft een eigen gewicht van 4,26 kg en kan temperaturen tussen de -20°C en +70°C aan.

Dit bokwiel gemaakt van een polyurethaan loopvlak is geschikt wanneer het wiel in aanraking kan komen met chemische middelen, oliën en vetten.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/bokwiel-zwaarlast-pu-met-kogellager-o-150-mm-500-kg-48414>

