



Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 100 mm - 500 kg

SKU 48441

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 100 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 500 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	100
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	100
Buitenafmeting breedte	38
Buitenafmeting hoogte	130
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø100 mm - schokbestendig

Dit zwenkwiel met plaatbevestiging heeft een draagvermogen van 500 kg. Het zwenkwiel heeft een loopvlak gemaakt van hard nylon waardoor het een extra hard loopvlak heeft (70° ±5° Sh.D). Dit maakt het wiel geschikt voor zwaar transport op gladde vloeren.

De bevestigingsplaat van het wiel is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat bedraagt 15 mm en het zwenkwiel heeft een bouwhoogte van 130 mm. De breedte van het loopvlak is 38 mm en de bevestigingsgaten

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal



hebben een hartafstand van 82/77 x 60 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 9 mm en de inwendige vorkbreedte is 50 mm. Dit zwenkwiel heeft een centrale kingpin waardoor hij goed om kan gaan met regelmatige piekbelasting. Het wiel heeft een eigen gewicht van 1,20 kg.

De vork (type MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide wat een temperatuurbereik geeft van tussen de -30° C en +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-100-mm-500-kg-48441>

