



Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 125 mm - 500 kg

SKU 48445

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 500 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	125
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	156
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø125 mm - schokbestendig

Dit zwenkwiel heeft een plaatbevestiging en een draagvermogen van 500 kg. Het loopvlak is gemaakt van nylon waardoor het loopvlak extra hard is (70° ±5° Sh.D). Dit maakt dat het wiel geschikt is voor zwaar transport op gladde ondergrond.

De bevestigingsplaat is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat is 15 mm en het zwenkwiel heeft een bouwhoogte van 156 mm. De breedte van het loopvlak is 45 mm en de bevestigingsgaten hebben een



hartafstand van 82/77 x 60 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van van 9 mm en inwendige vorkbreedte is 50 mm. Het zwenkwiel heeft een centrale kingpin waardoor het goed om kan gaan met regelmatige piekbelastingen. Het wiel heeft een eigen gewicht van 1,42 kg.

De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide wat een temperatuurbereik geeft van -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-125-mm-500-kg-48445>

