



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

Bokwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 125 mm - 500 kg

SKU 48446

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het harde nylon loopvlak van het bokwiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 500 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	125
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	156
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager - Ø125 mm - schokbestendig

Dit bokwiel heeft een draagvermogen van 500 kg. Het loopvlak is gemaakt van nylon waardoor het wiel een extra hard loopvlak heeft (70° ±5° Sh.D). Dit maakt het wiel geschikt voor zware ladingen op een gladde ondergrond. Het bokwiel laat geen strepen achter, is slijtvast en schokbestendig.

De bevestigingsplaat van het wiel is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat is 15 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 156 mm. De breedte van het loopvlak is 45 mm en bevestigingsgaten hebben een



hartafstand van 82/77 x 60 mm. Het bokwiel is erg licht met een eigen gewicht van 1,05 kg.

De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. Daarnaast is het gebruikte materiaal voor het bokwiel kunststof polyamide wat een temperatuurbereik heeft van -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/bokwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-125-mm-500-kg-48446>

