



## Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager en rem Ø 125 mm - 500 kg

SKU 48447

Dit zwenkwiel met rem is voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 500 kg.

### TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	125
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	156
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

### TOEPASBARE SERVICES



#### ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

### PRODUCTOMSCHRIJVING

## Zwenkwiel met rem en kogellager - Ø125 mm - schokbestendig

Dit zwenkwiel heeft een plaatbevestiging en een maximaal draagvermogen van 500 kg. Doordat het loopvlak van dit wiel is gemaakt van nylon, valt het zwenkwiel onder de categorie extra hard (70° ±5° Sh.D). Dit maakt het geschikt voor zware beladingen op gladde ondergronden. Het wiel is voorzien van een voetrem en is daarnaast nog schokbestendig en slijtvast.



De bevestigingsplaat van het wiel is 105 x 86 mm, de diameter van het asgat is 15 mm en het zwenkwiel heeft een bouwhoogte van 156 mm. De breedte van het loopvlak is 45 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van 82/77 x 60 mm. De diameter van de bevestigingsgaten is 9 mm en de inwendige vorkbreedte is 50 mm. Het zwenkwiel heeft een centrale kingpin waardoor het goed bestand is tegen regelmatige piekbelasting. Het wiel heeft een eigen gewicht van 1,63 kg.

De vork (type: MD50) is gemaakt van verzinkt staal. het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide wat een temperatuurbereik geeft van tussen de -30° C en +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-en-rem-o-125-mm-500-kg-48447>

