



Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 200 mm - 1000 kg

SKU 48453

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 200 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 1000 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	200
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	245
Draagvermogen	1000
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met kogellager - Ø200 mm - schokbestendig

Dit zwenkwiel heeft een plaatbevestiging en een zeer sterk draagvermogen van 1000 kg. Het wiel heeft een loopvlak gemaakt van nylon wat een extra harde hardheid geeft (70° ±5° Sh.D). Dit maakt het wiel geschikt voor extra zware ladingen op een gladde ondergrond.

De bevestigingsplaat is 135 x 110 mm, de diameter van de asgat is 25 mm en het wiel heeft een bouwhoogte van 245 mm. De breedte van het loopvlak is 50 mm en de bevestigingsgaten hebben een hartafstand van



105 x 80/75 mm. De bevestigingsgaten hebben een diameter van 11 mm en de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. Door de centrale kingpin is piekbelasting geen probleem voor dit wiel. Het zwenkwiel heeft een eigen gewicht van 4,12 kg.

De vork (type: HD80) is gemaakt van verzinkt staal. Het zwenkwiel is gemaakt van kunststof polyamide waardoor het temperatuurbereik -30° C tot +80° C is.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-200-mm-1000-kg-48453>

