



Bokwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 200 mm - 1000 kg

SKU 48454

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 150 mm. Het harde nylon loopvlak van het bokwiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 1000 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	200
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	245
Draagvermogen	1000
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met schokbestendige kogellager Ø 200 mm

Een uiterst stevig transportwiel dat beschikt over een draagvermogen van 1000 kg. Het materiaal van het wiel is nylon, dat een hardheid heeft van 70° ±5° Sh.D (zeer stevig). Hierdoor zeer geschikt voor zwaar transport op gladde vloeren. Samenvattend kan gesteld worden dat dit wiel zeer slijtvast, streeploos en schokbestendig is.

Het wiel is inclusief bevestigingsplaat van 135x110 mm. De asgatdiameter is 25 mm en de totale hoogte van het bokwiel bedraagt



245 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 50 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten bedragen 105x80/75 mm. Het gewicht van dit bokwiel zelf bedraagt 3.22 kg.

Het materiaal van de vork (type: HD80) bestaat uit verzinkt staal. Het materiaal van het bokwiel bestaat uit kunststof polyamide en het temperatuurbereik van het wiel is -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/bokwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-200-mm-1000-kg-48454>

