



**TOEPASBARE SERVICES**



**ONDERHOUD & REPARATIE**

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

**Bokwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 65 mm - 800 kg**

**SKU 48458**

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 65 mm. Het harde nylon loopvlak van het bokwiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 800 kg.

**TECHNISCHE DATA**

<b>Durchmesser Rollen (mm)</b>	65
<b>Material</b>	PA
<b>Status</b>	Nieuw
<b>Buitenafmeting lengte</b>	65
<b>Buitenafmeting breedte</b>	45
<b>Buitenafmeting hoogte</b>	97
<b>Draagvermogen</b>	800
<b>Product</b>	nieuw
<b>Type</b>	Wielen

**PRODUCTOMSCHRIJVING**

**Bokwiel met schokbestendige kogellager Ø 65 mm**

Een uiterst stevig transportwiel dat beschikt over een draagvermogen van 800 kg. Het materiaal van het wiel is nylon, dat een hardheid heeft van 70° ±5° Sh.D (zeer stevig). Hierdoor zeer geschikt voor zwaar transport op gladde vloeren. Samenvattend kan gesteld worden dat dit wiel zeer slijtvast, streeploois en schokbestendig is.

Het wiel is inclusief bevestigingsplaat van 105x86 mm. De asgatdiameter is 15 mm en de totale hoogte van het Bokwiel bedraagt 97 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 45 mm en de hartafstand



van de bevestigingsgaten bedragen 80x77/60 mm. Het gewicht van dit bokwiel zelf bedraagt 0.85 kg.

Het materiaal van de vork (type: HD80) bestaat uit verzinkt staal. Het materiaal van het bokwiel bestaat uit kunststof polyamide en het temperatuurbereik van het wiel is -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

Link om deze pagina te bezoeken:

<https://nl.rotom.be/bokwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-65-mm-800-kg-48458>

