



Zwenkwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 80 mm - 800 kg

SKU 48459

Dit zwenkwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 80 mm. Het harde nylon loopvlak van het wiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 800 kg.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	80
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	80
Buitenafmeting breedte	45
Buitenafmeting hoogte	120,5
Draagvermogen	800
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel met schokbestendige kogellager Ø 80 mm

Een uiterst stevig transportwiel dat beschikt over een draagvermogen van 800 kg. Het materiaal van het wiel is nylon, dat een hardheid heeft van 70° ±5° Sh.D (zeer stevig). Hierdoor zeer geschikt voor zwaar transport op gladde vloeren. Samenvattend kan gesteld worden dat dit wiel zeer slijtvast, streeploos en schokbestendig is.

Het wiel is inclusief bevestigingsplaat van 105x86 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de totale hoogte van het Bokwiel bedraagt



120.5 mm. De diameter van de bevestigingsgaten bedraagt 9 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 50 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 45 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten bedragen 80x77/60 mm. Het gewicht van dit zwenkwiel zelf bedraagt 1.89 kg.

Het materiaal van de vork (type: HD80) bestaat uit verzinkt staal. Het materiaal van het bokwiel bestaat uit kunststof polyamide en het temperatuurbereik van het wiel is -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-80-mm-800-kg-48459>

