



TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

Bokwiel zwaarlast PA met kogellager Ø 125 mm - 800 kg

SKU 48468

Dit bokwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 125 mm. Het harde nylon loopvlak van het bokwiel garandeert de allerbeste rol eigenschappen op gladde vloeren. Slijtvast, schokbestendig en een hoog draagvermogen van 800 kg.

TECHNISCHE DATA


Durchmesser Rollen (mm)	125
Material	PA
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	125
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	165
Draagvermogen	800
Product	nieuw
Type	Wielen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel met kogellager Ø 125 mm - schokbestendig

Een uiterst stevig transportwiel dat beschikt over een draagvermogen van 800 kg. Het materiaal van het wiel is nylon, dat een hardheid heeft van 70° ±5° Sh.D (zeer stevig). Hierdoor zeer geschikt voor zwaar transport op gladde vloeren. Samenvattend kan gesteld worden dat dit wiel zeer slijtvast, streeploos en schokbestendig is. Ook is het goed bestand tegen zijwaartse piekbelasting.

Het wiel is inclusief bevestigingsplaat van 105x86 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de totale hoogte van het bokwiel bedraagt



165 mm. De diameter van de bevestigingsgaten bedraagt 9 mm en de vorkbreedte inwendig is 50 mm. De constructie van het bokwiel is voorzien van een centrale kingpin en daarom geschikt voor regelmatige piekbelasting. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 45 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten bedragen 80x77/60 mm. Het gewicht van dit zwenkwiel zelf bedraagt 1.67 kg.

Het materiaal van de vork (type: HD80) bestaat uit verzinkt staal. Het materiaal van het bokwiel bestaat uit kunststof polyamide en het temperatuurbereik van het wiel is -30° C tot +80° C.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/bokwiel-zwaarlast-pa-met-kogellager-o-125-mm-800-kg-48468>

