



Transportwiel elastisch rubber met kogellager Ø 160 mm - 300 kg

SKU 48470

Dit losse wiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 160 mm. Het loopvlak bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber en mede door de geluidsarme loop, voldoet dit wiel aan de hoogste ergonomische normen!

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	160
Material	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	160
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	160
Draagvermogen	300
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Wiel Ø 160 mm - met kogellager en aluminium kern

Een zeer stevig transportwiel met een draagvermogen tot 300 kg. Het loopvlak is van opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber heeft weinig rolweerstand en een hardheid van 70° - 80° Sh.A (medium hardheid). Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Door de aluminium kern is het wiel tevens goed bestand tegen piekbelasting.



De diameter van het gat van de as is 20 mm, de loopvlakbreedte 50 mm. De diameter van de kogellagerpassing is 47 mm en de diepte is 17 mm. De inbouw lengte van het wiel is 54 mm, de naafdiameter van het is 55 mm en de naaflengte is 60 mm. De kern (kern diameter is 100 mm) van het transportwiel bestaat uit aluminium en het temperatuurbereik bedraagt -20° C tot + 70° C. Het eigen gewicht bedraagt slechts 1.20 kg.

Dit wiel is zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond in lichte en middelzware toepassingen waar elasticiteit, rijcomfort en demping belangrijke vereisten zijn!

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/transportwiel-elastic-rubber-met-kogellager-160-mm-300-kg-48470>

