



## Zwenkwiel elastisch rubber met kogellager en rem Ø 200 mm - 500 kg

SKU 48477

Zwenkwiel met rem heeft een kogellager met een diameter van 200 mm. Het loopvlak bestaat uit ongevulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber. Dit wiel voldoet aan de ergonomische normen en is daarnaast ook geluidsarm. Draagvermogen is tot 500 kg.

### TECHNISCHE DATA

<b>Durchmesser Rollen (mm)</b>	200
<b>Material</b>	Rubber
<b>Status</b>	Nieuw
<b>Buitenafmeting lengte</b>	200
<b>Buitenafmeting breedte</b>	50
<b>Buitenafmeting hoogte</b>	238
<b>Draagvermogen</b>	500
<b>Product</b>	nieuw
<b>Type</b>	Wielen

### TOEPASBARE SERVICES



#### ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

### PRODUCTOMSCHRIJVING

## Zwenkwiel Ø 200 mm - met kogellager en rem

Dit wiel is een sterk transportwiel met rem en plaatbevestiging dat een draagvermogen heeft van 500 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opgevulkaniseerd zwart elastisch natuurrubber met lichtlopende compound en de hardheid van het loopvlak is 65° - 75° Sh.A. Het loopvlak is erg slijtvast en de hechting op de kern is erg goed. Doordat het loopvlak zeer elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting goed. Door de aluminium kern is het wiel tevens goed bestand tegen piekbelasting.



Het wiel komt inclusief bevestigingsplaat met de afmeting 135 x 110 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de bouwhoogte van het zwenkwiel bedraagt 238 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 50 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten bedragen 105 x 80/75 mm. De diameter van de bevestigingsgaten bedraagt 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. De constructie van het zwenkwiel is voorzien van een centrale kingpin, hierdoor zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting! Het eigen gewicht van het zwenkwiel bedraagt 3,55 kg. Bovendien kan dit wiel worden bevestigd onder elke [rolcontainer](#) en [dolly](#) in ons assortiment.

Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en het temperatuurbereik bedraagt -20° C tot + 70° C. Dit zwenkwiel is geschikt voor zwaardere transportwagens of containers, zoals afvalcontainers.

Al onze wielen passen op het gehele assortiment rolcontainers en dollies van Rotom.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-elastic-rubber-met-kogellager-en-rem-o-200-mm-500-kg-48477>

