



Transportwiel elastisch rubber met kogellager Ø 250 mm - 530 kg

SKU 48478

Dit transportwiel is voorzien van een kogellager met een diameter van 250 mm. Het loopvlak bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber en heeft een draagvermogen van 530 kg. Het wiel voldoet aan ergonomische normen en is geluidsarm.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	250
Material	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	250
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	250
Draagvermogen	530
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transportwiel Ø250 mm - met kogellager

Een sterk transportwiel met een aluminium kern dat een draagvermogen heeft van 530 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber met lichtlopende compound en de hardheid van het loopvlak is 70° - 80° Sh.A. Het loopvlak van het wiel is slijtvast en de hechting op de kern is goed. Doordat het loopvlak elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting super goed. Door de aluminium kern is het wiel tevens goed bestand tegen piekbelasting.



De asgatdiameter van het transportwiel bedraagt 20 mm en de loopvlakbreedte 50 mm. De diameter van de kogellagerpassing is 47 mm en de diepte is 17 mm. De lengte van het wiel bedraagt 54 mm. De naafdiameter van het transportwiel is 56 mm en de naaflengte van het wiel is 60 mm. De kern van het transportwiel bestaat uit aluminium en het temperatuurbereik is -20° C tot + 70° C. Het eigen gewicht bedraagt 2,3 kg. Dit wiel kan onder elke rolcontainer of dolly gezet worden uit ons assortiment.

Dit wiel is zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond in lichte en middelzware toepassingen. Belangrijk voor elasticiteit, rijcomfort en demping.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/transportwiel-elastic-rubber-met-kogellager-o-250-mm-530-kg-48478>

