



Bokwiel elastisch rubber met kogellager Ø 250 mm - 500 kg

SKU 48480

Dit bokwiel heeft een kogellager met een diameter van 250 mm. Het loopvlak bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber en heeft een draagvermogen tot 500 kg. Het wiel voldoet aan hoge ergonomische normen en is geluidsarm.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	250
Material	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	250
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	290
Draagvermogen	500
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bokwiel Ø 250 mm - met kogellager

Dit transportwiel is een sterk wiel met plaatbevestiging dat een draagvermogen heeft van 500 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber, de hardheid van het loopvlak is 65° - 75° Sh.A. Het loopvlak is slijtvast en de hechting op de kern is daardoor goed. Doordat het loopvlak elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting extra goed. Door de aluminium kern is het wiel tevens goed bestand tegen piekbelasting.



Het wiel komt inclusief bevestigingsplaat met de afmeting 135 x 110 mm. De asgatdiameter is 20 mm en de bouwhoogte van het bokwiel bedraagt 290 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 50 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten bedragen 105x80/75 mm. De diameter van de bevestigingsgaten bedraagt 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. De constructie van het bokwiel is zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting! Het eigen gewicht van het bokwiel bedraagt 3,6 kg. Dit wiel kan voor elke rolcontainer of dolly gebruikt worden in ons assortiment.

Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en heeft een temperatuurbereik van -20° C tot + 70° C. Dit bokwiel is geschikt voor gebruik bij matige ondergrond.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/bokwiel-elastic-rubber-met-kogellager-o-250-mm-500-kg-48480>

