



Zwenkwiel elastisch rubber met kogellager Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48482

Zwenkwiel heeft een kogellager met een diameter van 200 mm. Het loopvlak bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber. Het wiel voldoet aan hoge ergonomische normen en is geluidsarm.

TECHNISCHE DATA

Durchmesser Rollen (mm)	200
Material	Rubber
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	200
Buitenafmeting breedte	50
Buitenafmeting hoogte	238
Draagvermogen	400
Product	nieuw
Type	Wielen

TOEPASBARE SERVICES



ONDERHOUD & REPARATIE

Professionele support afdeling voor reparatie en onderhoud aan uw logistiek materiaal

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zwenkwiel Ø200 mm - met kogellager

Dit zwenkwiel is een sterk transportwiel dat beschikt over een draagvermogen van 400 kg. Het loopvlak van het wiel bestaat uit opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber en de hardheid van het loopvlak is 65° - 75° Sh.A. Het loopvlak is slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Het loopvlak van het wiel is elastisch en de roleigenschappen zijn goed zelfs bij maximale belasting. Daarnaast is het wiel streeploos.

Het wiel komt inclusief bevestigingsplaat en heeft een afmeting van 135x110 mm. De asgatediameter is 20 mm en de hoogte van het



zwenkwiel bedraagt 238 mm. Dit wiel heeft een loopvlakbreedte van 50 mm en de hartafstand van de bevestigingsgaten zijn 105x80/75 mm. De diameter van de bevestigingsgaten is 11 mm en de afmeting van de inwendige vorkbreedte is 63,5 mm. De constructie van het zwenkwiel is voorzien van een centrale kingpin. Het eigen gewicht is 3,03 kg. Bovendien kan dit wiel worden bevestigd onder elke rolcontainer of dolly in ons assortiment.

Het materiaal van de vork (type: MD50) bestaat uit verzinkt staal en heeft een temperatuurbereik van -20° C tot + 70° C. Dit wiel is goed voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Het wiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)

<https://nl.rotom.be/zwenkwiel-elastic-rubber-met-kogellager-o-200-mm-400-kg-48482>

